

PPF KORUMA & BAKIM REHBERİ

Aracınızın Görünmez Zırhını Yıllarca Koruyun

1. UYGULAMA SONRASI KRİTİK SÜREÇ

- İlk 72 Saat:** Filmin yüzeye tam kürleşmesi ve tutkalın stabilizasyonu için aracınızı kesinlikle yıkamayınız.
- Mikro Baloncuklar:** Uygulama sonrası görülebilecek çok küçük nem baloncukları doğal bir buharlaşma sürecidir; müdahale etmeyiniz, kendiliğinden kaybolacaktır.

2. YIKAMA VE TEMİZLİK STANDARTLARI

- Güvenli Mesafe:** Basıncı su tabancasını film kenarlarına en az 50 cm mesafeden tutunuz. Suyu film uçlarına dik açıyla ve yakından püskürtmekten kaçınınız.
- Şampuan Seçimi:** Alvio PPF yüzeyleri için yüksek kaliteli pH dengeli şampuanlar veya profesyonel detay stüdyolarının kullandığı, yüzeye zarar vermeyen özel asidik temizleyiciler (Örn: FraBer, InnovaCar vb. üst segment ürünler) tercih edilebilir. Ağır kostik içeren veya endüstriyel tip (pH 12+) deterjanlardan kaçınınız.
- Ekipman:** Filmin "Self-healing" (kendi kendini onarma) özelliğini korumak için fırçalı yıkama makineleri yerine temassız yıkama veya mikrofiber eldiven ile yıkama önerilir.

3. DIŞ ETKENLERE KARŞI ÖNLEMLER

- Asidik Kontaminasyon:** Kuş pisliği, ağaç reçinesi ve kalsiyum bazlı su lekelerini, filmin üst katmanına kalıcı olarak işlememesi için en kısa sürede nazıkçe temizleyiniz.
- Sert Kimyasallar:** Tiner, benzin veya ağır yağ çözücülerin film ile temasından kaçınınız.

Profesyonel İpucu: Alvio PPF teknolojisi ısıya duyarlıdır. Yüzeydeki kılcal çizikler, güneş ısı veya ılık su temasıyla kendiliğinden kapanacaktır. Ekstra parlaklık ve su iticilik için PPF uyumlu hızlı cilalar kullanabilirsiniz.

